Aceite de inmersión

RIESGO PARA LA SALUD	1
RIESGO DE INCENDIO	1
REACTIVIDAD	1



PROTECCION PERSONAL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	*USOS*
Nombre: Aceite de inmersión o aceite de madera de cedro. Fórmula: SD No. CAS: 8000-27-9	Disolventes para resinas, grasas, aceite, ácidos grasos, hidróxidos alcalinos. Como medio de extracción para solventes, fabricación de intermedios, derivados orgánicos, colorantes, elastómeros, detergentes, soluciones para limpieza, revestimientos, anticongelante.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	*ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*
RIESGO A LA SALUD: 1 Inhalación: Posible irritación de glándulas mucosas. - - Ojos: Nocivo irritación. Ingestión: Nocivo por ingestión. RIESGO DE INFLAMABILIDAD: 1 - Material combustible. RIESGO DE REACTIVIDAD: 1 - En caso de incendio posible formación de gases de combustión	Estabilidad: Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Inestabilidad: S/D Incompatibilidad: Plásticos diversos, metales ligeros aleaciones metálicas. Productos peligrosos de la descomposición: S/D Posibles reacciones violentas con: Reacción con agentes oxidantes fuertes.
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	*MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL*
MANIPULACIÓN: Sin exigencias. ALMACENAMIENTO: Condiciones de almacenamiento seguro Bien cerrado. De +15°C a +25°C.	- Medidas de precaución relativas a las personas: No inhalar los vapores. Evitar el contacto con la sustancia. - Medidas de protección del medio ambiente: No eliminarse por la tarja. - Procedimientos de recogida/limpieza: Recoger con materiales absorbentes. Proceder a la eliminación de los residuos.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	*MODO DE APLICACION Y PRESENTACION*
Densidad relativa: Aprox. 1.02g/cm³ a 20°C Estado físico: Liquido Color: Amarillo claro Olor: Característico Solubilidad en agua: Insoluble Límites de inflamabilidad y explosión 1	El reactivo viene listo para usar, envasado en frasco ámbar de 100ml.